# צמוד קיר לבן LOTUS-R 2W IP65 3CCT



סדרת גופי תאורת לד צמודי קיר בדרגת אטימות IP65. עיצוב דק, חדיש וקומפקטי. כולל שיטה ייחודית לבחירת גוון אור על ידי לחיצת כפתור. חסכוני בצריכת חשמל ותחזוקה. להתקנה על חומות, מעברים, כניסות לחניונים ועוד.

מק"ט - 71461232

דגם - 2016-2W WHITE

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר

- מתאים לדרישות התקן הישראלי
- IP65
- CLASS2
- אייקון של 220-240 וולט 50-60 הרץ
- מוצר בדרגת VALUE
- שנתיים אחריות






# DIMENSIONS & WEIGHT

| | |
|---|---|
| Width | 150mm |
| Length | 28mm |
| Height | 150mm |
| Diameter | 150mm |
| Product weight | 200g |

# MATERIALS & COLORS

| | |
|---|---|
| Cable surface [mm2] | white |
| Protection class IEC 62262 | PC |
| Cover material | milky |
| Lens material | PC |

# ELECTRICAL DATA

| | |
|---|---|
| Nominal wattage | 1.9W |
| Nominal current | 0.01A |
| Nominal voltage | 220-240V |
| Mains frequency | 50/60Hz |
| Protection class | Class 2 |
| Operating mode | Internal LED driver |
| Driver manufacturer | Integrated |
| Dimmable mode | No |

# CERTIFICATES & STANDARDS

| | |
|---|---|
| Nisko Class | VALUE 2 Years |
| Israeli Standard | Ta=25°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-1 |
| CB | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-1<br>IEC 61347-1<br>IEC 61347-2-13<br>IEC 62031<br>IEC 62493 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG0 (Exempt) |
| EMC | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547 |
| IP 60529 | IP65 |
| ISO 9001 | ✓ |

# APPLICATION & MOUNTING

| | |
|---|---|
| Ambient temperature range | -20...+40°C |

# PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Lifespan (Hr) | 15000Hrs |

# PHOTOMETRIC DATA

| | |
|---|---|
| Luminous efficacy | 53Lm/W |
| Luminous flux | 100/100/100Lm |
| CCT | 3000/4000/6500K |
| CRI | >80 |
| LED manufacturer | GLORY SKY |
| Chip type | SMD 2835 |
| Beam angle | 82° |
| Efficiency | 100% |


www.niskoelec.com < info@niskoelec.com < 072-2400-600 < קבוצת ניסקו בע"מ > המעיין 41, מודיעין >